

Philips
Monitor LCD Touch

- 107 cm (42")
- multimediale
- Full HD

BDT4225EM



Maggiore interazione con il pubblico

con touch screen multiutente

Diffondi informazioni importanti o i tuoi messaggi commerciali con una nitidezza incredibile. Inoltre, grazie al touch screen interattivo, potrai coinvolgere ancora di più i tuoi clienti

Flessibilità operativa

- 32 punti tattili
- Tocco infrarosso
- Indipendente dal software
- Progettato per un funzionamento 24/7

Ottimizzato per la visualizzazione pubblica

- Display LCD Full HD 1920x1080p
- Ingresso HDMI

Riduci il costo complessivo di proprietà

- Sistema avanzato per le immagini statiche
- SmartPower per il risparmio di energia

Sicurezza e sostenibilità

- Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale

PHILIPS

In evidenza

32 punti tattili

Scopri la magnifica funzionalità dei 32 punti tattili su questo touch screen. Maggiore flessibilità ed elevate prestazioni abbinate a eccellenti potenzialità operative per darti il massimo nell'interazione dell'utente.

Progettato per un funzionamento 24/7

Progettato per un funzionamento 24/7

Tocco infrarosso

La griglia a infrarossi invisibile sulla parte superiore dello schermo garantisce una

precisione straordinaria e tempi di risposta rapidi anche se si tocca lo schermo con un dito (con o senza guanto) o uno stilo. Non sono presenti "punti morti".

Indipendente dal software

I nostri touch screen funzionano a prescindere dal software e sono compatibili con i software tattili più comuni disponibili sul mercato (incluso Windows XP/7, Mac OS, Omnitapps – BMT1909/00). Collegamento tramite USB a un PC o laptop.

Sistema avanzato per le immagini statiche

Sistema avanzato per le immagini statiche

SmartPower

L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.



Specifiche

Immagine/Display

- Dimensione diagonale dello schermo: 107 cm (42 pollici)
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 500 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 1400:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Formato: 16:9
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Pixel Pitch: 0,485 x 0,485
- Colori display: 1,06 miliardi di colori
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Dynamic contrast enhancement

Risoluzione display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p 50 Hz	
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Connettività

- PC: Ingresso VGA D-Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 15 HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Uscita RS232 D-sub9, Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1
- Ingresso AV: HDMI x1, Component (BNC) x1, Composite (RCA) x1, Composite (BNC) x1, S-video x1, Audio (L/R) x2
- Uscita AV: Composite (BNC) x1, Audio (L/R) x1
- Touch Screen: USB

Funzioni utili

- Posizionamento: Verticale, Orizzontale, Orizzontale (tavolo)

- Picture in Picture: PBP, PIP, POP
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Segnale telecomando: Bloccabile
- Funzioni di risparmio energetico: Smart Power
- Prestazioni immagine: Controllo colore avanzato

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni app. (LxAxP): 1024 x 617 x 140,79 mm
- Spessore cornice: 46 mm orizzontale, 44,5 mm verticale
- Peso del prodotto: 38 Kg
- Montaggio VESA: 400 x 400 mm

Condizioni atmosferiche

- Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C
- Umidità relativa: 5 - 90 %
- MTBF: 50.000 ore

Absorbimento

- Tensione di rete: 90-264 Vca, 50/60 Hz
- Consumo (durante l'accensione): Tipico: 135 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Suono

- Altoparlanti incorporati: 2 x 7 W (80 ohm)

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo di alimentazione CA, Cavo VGA, Manuale dell'utente su CD-ROM, Guida rapida, 4 piedini in acciaio inox, Driver touch screen
- Accessori opzionali: Montaggio fisso a parete, Montaggio flessibile a parete, Montaggio a soffitto, Supporto elettrico (BMT1851/00), SW tattile multiutente, Software Omnitapps BMT1909/00

Varie

- Cornice: nero, RAL 9005F13
- Garanzia: Europa: 2 anni
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Turco, Russo, Cinese semplificato

Dati dell'imballo

- Dimensioni imballo (L x A x P):: 1175 x 840 x 310 mm
- Tara: 25 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1

Interattività

- Tecnologia Multi-touch: 32 punti tattili simultanei, Tocco infrarosso, Connessione USB, Vetro di sicurezza da 4 mm



Data di rilascio
2013-09-04

Versione: 2.0.1

12 NC: 8670 000 86526
EAN: 87 12581 63225 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com