

Philips
Monitor LCD Touch

- 140 cm (55")
- multimediale
- Full HD

BDT5571VM



Maggiore interazione con il pubblico

con touch screen multiutente

Diffondi informazioni importanti o i tuoi messaggi commerciali con una nitidezza incredibile. Inoltre, grazie al touch screen interattivo, potrai coinvolgere ancora di più i tuoi clienti.

Flessibilità operativa

- 6 punti tattili
- Tocco infrarosso
- Indipendente dal software
- Progettato per un funzionamento 24/7
- Un solo cavo
- RJ45
- Vano "intelligente" nel rivestimento posteriore per posizionare un piccolo PC
- DisplayPort per il supporto di una grafica più veloce

Riduci il costo complessivo di proprietà

- SmartPower per il risparmio di energia

Alta qualità video e delle immagini

- Pannello 120 Hz

PHILIPS

In evidenza

Pannello 120 Hz

Goditi la straordinaria nitidezza delle immagini video grazie al pannello a 120 Hz. Anche le scene di azione in rapido movimento vengono riprodotte senza sfocature per ottimizzare l'esperienza visiva.

6 punti tattili

Scopri la magnifica funzionalità dei 6 punti tattili su questo touch screen. Maggiore flessibilità ed elevate prestazioni abbinate a eccellenti potenzialità operative per darti il massimo nell'interazione dell'utente.

Tocco infrarosso

La griglia a infrarossi invisibile sulla parte superiore dello schermo garantisce una precisione straordinaria e tempi di risposta rapidi anche se si tocca lo schermo con un dito (con o senza guanto) o uno stilo. Non sono presenti "punti morti".

Un solo cavo

Assumi il controllo totale dello schermo eseguendo tutte le funzioni operative e trasferendo il segnale video con un unico cavo HDMI. Grazie a questa esclusiva funzionalità, la gestione e la manutenzione dello schermo risultano notevolmente più semplici e agevoli. I comandi CEC (Consumer Electronics Control) consentono di trovare in maniera semplicissima le informazioni vitali relative allo schermo.

RJ45

La gestione del display è molto più semplice grazie all'introduzione di una porta LAN (RJ45). È possibile configurare ciascun display o individuare lo stato di ciascun dispositivo in modo rapido e semplice grazie alla connessione RJ45.

Vano "intelligente"

I PC professionali sono spesso parte integrante delle installazioni di touch screen multi-utente.

In genere aggiungono preziosi dettagli alle dimostrazioni ma anche un gran numero di cavi. Questo touch screen multi-utente dispone di un vano "intelligente" nel rivestimento posteriore che può contenere molti PC professionali di piccole dimensioni presenti sul mercato e consente di gestire efficacemente i cavi.

Indipendente dal software

I nostri touch screen funzionano a prescindere dal software e sono compatibili con i software tattili più comuni disponibili sul mercato (incluso Windows XP/7, Mac OS, Omnitapps – BMT1909/00). Collegamento tramite USB a un PC o laptop.

SmartPower

L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.



Slim Bezel



Smart Insert



SmartPower



Portrait Mounting



Specifiche

Immagine/Display

- Dimensione diagonale dello schermo: 140 cm (55 pollici)
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 700 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 1300:1
- Tempo di risposta (tipico): 10 ms
- Formato: 16:9
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Colori display: 1,06 miliardi di colori
- Tecnologia display: Pannello 120 Hz

Risoluzione display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p 50 Hz	
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Connettività

- PC: Ingresso VGA D-Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 15 HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Uscita RS232 D-sub9, Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1, RJ45
- Ingresso AV: HDMI x1, Composite (RCA) x1, Composite (BNC) x1, S-video x1, Audio (L/R) x2
- Uscita AV: DVI Out opzionale
- Touch Screen: USB
- Altri collegamenti: AC-out, DisplayPort, Connettore altoparlanti esterni

Funzioni utili

- Posizionamento: Verticale, Orizzontale
- Picture in Picture: PBP, PIP, POP
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Segnale telecomando: Bloccabile
- Facilità di installazione: AC Out, Maniglie di trasporto, Smart Insert
- Funzioni di risparmio energetico: Sensore

- illuminazione ambientale, Smart Power
- Funzioni di controllo di sicurezza: Controllo del calore, Sensore della temperatura
- Prestazioni immagine: Controllo colore avanzato
- Controllabile via rete: RJ45, RS232

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni app. (LxAxP): 1293 x 759 x 142,8 mm
- Spessore cornice: 36,6 mm orizzontale, 36,3 mm verticale
- Peso del prodotto: 62 Kg
- Montaggio Smart Insert: 300 x 320 x 64 mm
- Montaggio VESA: 400 x 400 mm (app.). 100 x 100 mm (vano "intelligente")

Condizioni atmosferiche

- Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C
- Umidità relativa: 10 - 90 %
- MTBF: 60.000 ore

Assorbimento

- Tensione di rete: 90-264 Vca, 50/60 Hz
- Consumo (durante l'accensione): Tipico: 214 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W (Easylink e RS232 attivi)

Suono

- Altoparlanti incorporati: 2 x 12 W (8 ohm)

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo di alimentazione CA, Cavo VGA, Manuale dell'utente su CD-ROM, Guida rapida, Driver touch screen, Vano "intelligente"
- Accessori opzionali: Montaggio fisso a parete, Montaggio flessibile a parete, Montaggio a soffitto, Supporto elettrico (BMT1851/00), SV tattile multiutente, Software Omnitapps BMT1909/00

Varie

- Cornice: nero, RAL 9005F13
- Garanzia: Europa: 3 anni
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Turco, Russo, Cinese semplificato
- Omologazioni: CCC, CE, FCC, Class B, RoHS, UL/cUL

Dati dell'imballo

- Dimensioni imballo (L x A x P):: 1339 x 940 x 305 mm
- Tara: 8,5 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Peso netto: 35

Interattività

- Tecnologia Multi-touch: 6 punti tattili simultanei, Tocco infrarosso, Connessione USB, Vetro di sicurezza da 5 mm



Data di rilascio
2013-07-25

Versione: 1.0.1

12 NC: 8670 000 86548
EAN: 87 12581 63244 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com