

Philips
Monitor LCD Touch

165 cm (65")
multimediale
Full HD

BDT6531EM



Maggiore interazione con il pubblico

con display LCD multi touch da 165 cm (65")

Diffondi informazioni importanti o i tuoi messaggi commerciali con una nitidezza incredibile. Inoltre, grazie al touch screen interattivo, potrai coinvolgere ancora di più i tuoi clienti.

Flessibilità operativa

- Tocco infrarosso
- 6 punti tattili
- Indipendente dal software
- Vano "intelligente" nel rivestimento posteriore per posizionare un piccolo PC
- Progettato per un funzionamento 24/7
- Ingresso HDMI

Ottimizzato per la tecnologia touch in pubblico

- Display LCD Full HD 1920x1080p
- Cornice sottile per un look elegante

Riduci il costo complessivo di proprietà

- SmartPower per il risparmio di energia

Sicurezza e sostenibilità

- Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale

PHILIPS

Specifiche

Immagine/Display

- Dimensione diagonale dello schermo: 165,1 cm (65 pollici)
- Formato: 16:9
- Luminosità: 500 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 2500:1
- Colori display: 16,7 milioni di colori
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Pixel Pitch: 0,63 x 0,63 mm
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

Risoluzione display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
1080i	50, 60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p 50 Hz	
720p	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Batterie per telecomando, Guida rapida, Telecomando, Manuale dell'utente su CD-ROM, Cavo VGA, Driver touch su USB
- Accessori opzionali: Montaggio a soffitto, Montaggio fisso a parete, Montaggio flessibile a parete, Supporto elettrico (BMT1851/00), Software Omnitapps BMT1909/00, SW tattile multiutente

Connettività

- Ingresso AV: Composite (RCA) x1, HDMI x1, S-video x1, Audio (L/R) x1, Component RCA
- Uscita AV: Audio (L/R) x2
- Altri collegamenti: Connettore altoparlanti esterni
- PC: Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Uscita RS232 D-sub9, Ingresso

- VGA D-Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 15 HD
- Touch Screen: USB

Funzioni utili

- Funzioni di risparmio energetico: Sensore illuminazione ambientale, Smart Power
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Controllabile via rete: RS232
- Picture in Picture: PBP, PIP, POP
- Prestazioni immagine: Controllo colore avanzato
- Posizionamento: Orizzontale
- Segnale telecomando: Bloccabile
- Funzioni di controllo di sicurezza: Controllo del calore, Sensore della temperatura
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità
- Facilità di installazione: Maniglie di trasporto, Smart Insert

Dimensioni (lxpxa)

- Spessore cornice: 40,50 mm orizzontale, 41,60 mm verticale
- Dimensioni imballo (L x A x P): 1630 x 1040 x 295 mm
- Peso del prodotto: 74 Kg
- Montaggio con Smart Insert: 300 x 320 x 64 mm
- Montaggio VESA: 400 x 400 mm
- Dimensioni app. (LxAxP): 1525 x 891 x 140,50 mm

Varie

- Cornice: nero, RAL 9005F13
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, Turco
- Omologazioni: CCC, CE, FCC, Class B, RoHS, UL/cUL
- Garanzia: Europa: 3 anni

Condizioni atmosferiche

- MTBF: 50.000 ore
- Umidità relativa: 10 - 90 %
- Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C

Assorbimento

- Consumo (durante l'accensione): 358
- Tensione di rete: CA 90-264 V, 50-60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Dati dell'imballo

- Tara: 9 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1

Interattività

- Tecnologia Multi-touch: Vetro di sicurezza da 6 mm, 6 punti tattili simultanei, Tocco infrarosso, Connessione USB

In evidenza

Tocco infrarosso

La griglia a infrarossi invisibile sulla parte superiore dello schermo garantisce una precisione straordinaria e tempi di risposta rapidi anche se si tocca lo schermo con un dito (con o senza guanto) o uno stilo. Non sono presenti "punti morti".

6 punti tattili

Scopri la magnifica funzionalità dei 6 punti tattili su questo touch screen. Maggiore flessibilità ed elevate prestazioni abbinate a eccellenti potenzialità operative per darti il massimo nell'interazione dell'utente.

Vano "intelligente"

I PC professionali sono spesso parte integrante delle installazioni di touch screen multi-utente. In genere aggiungono preziosi dettagli alle dimostrazioni ma anche un gran numero di cavi. Questo touch screen multi-utente dispone di un vano "intelligente" nel rivestimento posteriore che può contenere molti PC professionali di piccole dimensioni presenti sul mercato e consente di gestire efficacemente i cavi.

Cornice sottile

La cornice sottile aggiunge un tocco di eleganza al touch screen per adattarsi con stile ad ogni ambiente.

Indipendente dal software

I nostri touch screen funzionano a prescindere dal software e sono compatibili con i software tattili più comuni disponibili sul mercato (incluso Windows XP/7, Mac OS, Omnitapps – BMT1909/00). Collegamento tramite USB a un PC o laptop.

Progettato per un funzionamento 24/7

Progettato per un funzionamento 24/7

Ingresso HDMI

L'HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. L'HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. L'HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.

SmartPower

L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.



Data di rilascio
2013-11-21

Versione: 1.0.1

12 NC: 8670 000 86539
EAN: 87 12581 63236 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com