

- 165 cm (65")
- multimediale
- Full HD

BDT6551VM



con display LCD touch screen multiutente

Diffondi informazioni importanti o i tuoi messaggi commerciali con una nitidezza incredibile. Inoltre, grazie al touch screen interattivo, potrai coinvolgere ancora di più i tuoi clienti.

- 6 punti tattili
- Tocco infrarosso
- Indipendente dal software
- Progettato per un funzionamento 24/7
- Vano "intelligente" nel rivestimento posteriore per posizionare un piccolo PC

- Elevata luminosità per immagini più nitide
- Ingresso HDMI

- SmartPower per il risparmio di energia

PHILIPS

Specifiche

Immagine/Display

- Dimensione diagonale dello schermo: 165 cm (65 pollici)
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 700 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 2500:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Formato: 16:9
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Pixel Pitch: 0,744 x 0,744 mm
- Colori display: 1,06 miliardi di colori

Risoluzione display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p 50 Hz	
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Connettività

- PC: Ingresso VGA D-Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 15 HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Uscita RS232 D-sub9, Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1
- Ingresso AV: HDMI x1, Component RCA, Composite (RCA) x1, S-video x1, Audio (L/R) x1
- Uscita AV: Audio (L/R) x2
- Altri collegamenti: AC-out, Connettore altoparlanti esterni

Funzioni utili

- Posizionamento: Verticale
- Picture in Picture: PBP, PIP, POP
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel shift, bassa luminosità
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Segnale telecomando: Bloccabile
- Facilità di installazione: AC Out, Maniglie di

- trasporto, Smart Insert
- Funzioni di risparmio energetico: Sensore illuminazione ambientale, Smart Power
- Funzioni di controllo di sicurezza: Controllo del calore, Sensore della temperatura
- Prestazioni immagine: Controllo colore avanzato
- Controllabile via rete: RS232

Dimensioni (LxPx)

- Dimensioni app. (LxAxP): 1499 x 875 x 140,70 mm
- Spessore cornice: 32,5 mm orizzontale, 28,5 mm verticale
- Peso del prodotto: 85 Kg
- Montaggio Smart Insert: 300 x 320 x 64 mm
- Montaggio VESA: 400 x 400 mm (app.), 100 x 100 mm (vano "intelligente")

Condizioni atmosferiche

- Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C
- Umidità relativa: 10 - 90 %
- MTBF: 50.000 ore

Assorbimento

- Tensione di rete: 90-264 Vca, 50/60 Hz
- Consumo (durante l'accensione): Tipico: 324 W
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Suono

- Altoparlanti incorporati: 2 x 12 W (8 ohm)

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo di alimentazione CA, Cavo VGA, Manuale dell'utente su CD-ROM, Guida rapida, Driver touch screen, Vano "intelligente"

Varie

- Cornice: nero, RAL 9005F13
- Garanzia: Europa: 3 anni
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Turco, Russo, Cinese semplificato
- Omologazioni: CCC, CE, FCC, Class B, RoHS, UL/cUL

Dati dell'imballo

- Dimensioni imballo (L x A x P):: 1571 x 1089 x 324 mm
- Tara: 8,5 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1

Interattività

- Tecnologia Multi-touch: 6 punti tattili simultanei, Tocco infrarosso, Connessione USB, Vetro di sicurezza da 6 mm

In evidenza

6 punti tattili

Scopri la magnifica funzionalità dei 6 punti tattili su questo touch screen. Maggiore flessibilità ed elevate prestazioni abbinate a eccellenti potenzialità operative per darti il massimo nell'interazione dell'utente.

Progettato per un funzionamento 24/7

Progettato per un funzionamento 24/7

Ingresso HDMI

L'HDMI stabilisce una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo. Grazie all'eliminazione della conversione in analogico, l'immagine è eccellente: la qualità del segnale rimane inalterata, lo sfarfallio si riduce e la nitidezza aumenta. L'HDMI comunica in modo intelligente con il dispositivo sorgente, alla massima risoluzione di uscita. L'ingresso HDMI è retrocompatibile con le sorgenti DVI, ma comprende l'audio digitale. L'HDMI utilizza la tecnologia di protezione delle copie HDCP.

Luminosità elevata

Scopri un'immagine più nitida in ambienti con luminosità più elevata grazie al pannello da 700 nit. Il pubblico potrà così usufruire di immagini con qualità migliore nei luoghi non direttamente esposti alla luce diretta del sole ma con una luminosità ambientale superiore allo standard per un'esperienza visiva ottimizzata.

Tocco infrarosso

La griglia a infrarossi invisibile sulla parte superiore dello schermo garantisce una precisione straordinaria e tempi di risposta rapidi anche se si tocca lo schermo con un dito (con o senza guanto) o uno stilo. Non sono presenti "punti morti".

Vano "intelligente"

I PC professionali sono spesso parte integrante delle installazioni di touch screen multi-utente. In genere aggiungono preziosi dettagli alle dimostrazioni ma anche un gran numero di cavi. Questo touch screen multi-utente dispone di un vano "intelligente" nel rivestimento posteriore che può contenere molti PC professionali di piccole dimensioni presenti sul mercato e consente di gestire efficacemente i cavi.

SmartPower

L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Indipendente dal software

I nostri touch screen funzionano a prescindere dal software e sono compatibili con i software tattili più comuni disponibili sul mercato (incluso Windows XP/7, Mac OS, Omnitapps – BMT1909/00). Collegamento tramite USB a un PC o laptop.



Data di rilascio
2013-07-25

Versione: 1.0.1

12 NC: 8670 000 86541
EAN: 87 12581 63237 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com